

Teknik- och fritidsutskottet 2014-12-18 10

Tfu § 146 Dnr 2014.381 317

Belysningspolicy revidering

Gatuchefen har upprättat förslag till revidering av belysningspolicyn.

Bil

Teknik- och fritidsutskottet beslutar

att godkänna förslag 1 som förändring av belysningspolicyn, vilket innebär att belysningen tänds när dagsljuset understiger 20 lux och släcks när dagsljuset överstiger 15 lux. Alla lampor lyser hela natten.

När ska belysning vara tänd

Belysningen tänds när dagsljuset går under 20 lux.

Optimerad rundstyrning från energibolaget. Kommunen har ca 4000 h brinntid per år / lampa.

Förslag 1 till ändring

När ska belysning vara tänd

Belysningen tänds när dagsljuset understiger 20 lux och släcks när dagsljuset överstiger 15 lux.

Optimerad rundstyrning från energibolaget. Kommunen har ca 4000 h brinntid per år / lampa.

(kommentar: alla lampor lyser hela natten, ger en tryggare, säkrare känsla för boende, gående)

Förslag 2 till ändring

När ska belysning vara tänd

Belysningen tänds när dagsljuset understiger 20 lux och släcks när dagsljuset överstiger 15 lux. Undantaget är villaområden där belysningen släcks kl 23 förutom var tredje lampa som behålls tänd. I den släckningen får lampor vid korsningar, övergångsställen, busshållplatser och genomfartsleder inte ingå.

Optimerad rundstyrning från energibolaget. Kommunen har ca 4000 h brinntid per år / lampa.

(kommentar: med nedsläckningen sparar vi ca 60 000 kr/år. Vi får återkommande klagomål om att vissa lampor inte lyser)

Avstånd mellan lampor

Avstånd mellan lampor ska vara anpassad till belysningsarmaturer, för att undvika mörka partier mellan ljuspunkterna. Vid armaturbyte skall avståndet mellan befintliga stolpar beaktas, så att armaturen anpassas till stolphöjd och avstånd mellan stolparna.

Rondning/översyn

Sker normalt i samband med seriebyten.

Seriebyten