

INSINKERATOR EVOLUTION 100



Källsortering av kökets organiska avfall behöver inte innebära nya och komplicerade hushållsrutiner. Med matavfallskvarn modell 100 monterad i diskåda sker hanteringen av matavfall bekvämt och hygieniskt.

Modell 100 levereras som standard för kontinuerlig matning, dvs matavfallet med spolvatten kan föras ner i kvarnen medan den är igång. För de som föredrar satsvis matning, finns en tillvalssats som möjliggör att kvarnen endast är igång då kvarnens inlopp är stängt med locket som visas på bild. Kvarnen fylls då med matavfall innan den startas.


InSinkErator matavfallskvarn från DISPERATOR höjer standarden i ditt kök genom att:

- matavfall mals med vatten och spolvas iväg i avloppet på bara några få sekunder
- ger ett rent, luktfritt och hygieniskt kök
- tidsbesparande från normal rengöring och hantering av avfall
- miljömässigt ansvarsfull och samtidigt bekväm källsortering av matavfall vars energiinnehåll kan utnyttjas för biogasproduktion
- enkel installation i såväl nya som befintliga kök. Vid behov finns håltagningsverktyg för utlåning för att anpassa befintligt hål i diskåda

Disperator AB

Mälarvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se

INSINKERATOR EVOLUTION 100



Alla mått i mm

* Vid installation av magnetbrytare byggs den totala höjden på med 13-19 mm

Egenskaper

Snabbmonterad disklådeanslutning i rostfritt stål med ljuddämpande stänkskydd

- Unika vibrationsdämpande gummianslutningar till disklåda och avlopp
- Icke korroderande malverk
- Automatiskt reverserande malverk med 2-steps malningsteknologi
- Tystgående och radiostörningsfri induktionsmotor med högt vridmoment
- Inbyggd tryckluftströmbrytare med start- & stopp-

- knapp som monteras lätt åtkomlig i bänkskiva
- Inbyggt återställningsbart överbelastningskydd
- Rostfri silkorg med plugg ingår för att kunna stänga till kvarnens inlopp och fylla disklådan med vatten
- Kompakt utförande under disklåda ger fritt utrymme i skåpet under kvarnen
- BEAB-godkänd och CE-märkt
- Fabriksgaranti samt trygghetsgaranti för professionell installation

Teknisk specifikation

Motordata	230V/50Hz, 1fas
Malkammare	1005 ml
Märkström	3,5 A
Avsäkring	10 A
Märkeffekt	0,5 kW
Hål i disklåda	90 mm
Avloppsanslutning	38 mm

Disperator AB

Mälurvägen 9, 141 71 Segeltorp
Tel 08-724 01 60, Fax 08-724 60 70
info@disperator.se, www.disperator.se